器具表

器具名	仕様	屋外	1階			2階		計	備考
			男子便所	女子便所	シャワー室	湯沸室	倉庫		
洋風大便器	C-720, S-710B, TS-1.6MD		1	1			1	3	3箇所ATCF-105
和風大便器	C-750V, S-570B, TS-1.6MD		2	3			1	6	
小便器	U-406C, TBA-100		7				3	0	USシステム
壁掛小便器	L-525TS, TL-605A, TL-340CR		2	2			1	5	
掃除流し	SK-22A, T-378V, T-25AE20			1				1	
化粧鏡	TS-119F85		2	2			1	5	
シャワーセット	TM-145CGMR				4			4	
自在水栓	T-13CAR13					1		1	
万能ホーム水栓	T-20081 3	6						6	
ボストック	1/2×3/8					1		1	
瞬間ガス湯沸器	5号 Eco1					1		1	
給湯器	5号 瞬間 給力	1						1	TP-W05550R
水栓柱	横SW 900H	2						2	

機器表

記号	機器名	仕様	電気容量(kw)	電源(60Hz)	数量	備考
AC-1	空冷ヒートポンプ式	室外機（耐塩害仕様）			1	PUHY-J280M-A-BSG
	パッケージエアコン	冷房能力 28.0kw 暖房能力 31.5kw				屋外置、コンクリート基礎共
		圧縮機容量	7.5	3φ200V		
		送風機容量	0.165	3φ200V		
AC-20	空冷ヒートポンプ式	室内機、天井埋込カセット型（4方吹出）			3	PLFY-J900N-A
	パッケージエアコン	冷房能力 5.0kw 暖房能力 10.0kw				化粧パネル共
		送風機容量	0.07	1φ200V		
AC-71	空冷ヒートポンプ式	室内機、天井埋込カセット型（4方吹出）				
	パッケージエアコン	冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw				
		送風機容量	0.05	1φ100V	1	PLFY-J7.1GM-A
						化粧パネル共
AC-56	空冷ヒートポンプ式	室内機、天井埋込カセット型（4方吹出）				
	パッケージエアコン	冷房能力 5.6kw 暖房能力 6.3kw				
		送風機容量	0.05	1φ200V	2	PLFY-J5.6GM-A
						化粧パネル共
AC-56	空冷ヒートポンプ式	室内機、天井埋込カセット型（2方吹出）				
	パッケージエアコン	冷房能力 5.6kw 暖房能力 6.3kw				
		送風機容量	0.085	1φ200V	1	PLFY-J56LMD-A
						化粧パネル共

※ ネットワークリモコン、及び「グループ」モコン、分岐管等の取付含む。
二次側電気設備工事は本工事にて施工する。

排水桝表

NO	仕様	寸法	深さ	備考
1	小口径桝 CCM	45L 100	330	コンクリート製
2	〃 〃	〃 〃	350	〃
3	〃 〃	45L 〃	450	〃
4	〃 〃	45L 〃	480	〃
5	〃 〃	90L 〃	530	〃
6	〃 〃	〃 〃	550	〃
7	〃 〃	〃 〃	670	〃
8	〃 〃	〃 〃	700	〃
A	排水桝 (RC)	360 × 360	300	コンクリート製
B	〃 〃	〃 × 〃	350	〃
C	〃 〃	〃 × 〃	400	〃
D	〃 〃	〃 × 〃	450	〃
E	〃 〃	450 × 450	730	〃
F	〃 〃	360 × 360	450	〃
G	〃 〃	〃 × 〃	480	〃
H	〃 〃	〃 × 〃	380	〃
I	〃 〃	〃 × 〃	320	〃
J	〃 〃	〃 × 〃	340	〃
K	〃 〃	〃 × 〃	340	〃

※ 上記寸法は標準値であり、現状に応じた寸法をとる。

機器表

記号	機器名	仕様	電気容量(kw)	電源(60Hz)	数量	備考
F-1	換気扇	天井埋め込型換気扇（低騒音型）				
		1006×1450CMH	0.145	1φ100V	5	VL-120Z
		SUS製フードFF+51付 FD付				
F-2	換気扇	天井埋め込型換気扇（低騒音型）				
		150φ×700CMH	0.105	1φ100V	2	VD-23ZXP2-C
		SUS製フードダクト用 FD付				
F-3	換気扇	天井埋め込型換気扇（低騒音型）				
		150φ×570CMH	0.082	1φ100V	3	VD-23ZB4
		SUS製フードダクト付 FD付				
F-4	換気扇	天井埋め込型換気扇（低騒音型）				
		150φ×380CMH	0.046	1φ100V	1	VD-20ZB4
		SUS製フードダクト付 FD付				
F-5	換気扇	天井埋め込型換気扇（低騒音型）				
		150φ×325CMH	0.036	1φ100V	1	VD-18ZB4
		SUS製フードダクト付 FD付				

※ 屋根によりFDを取付する。

工事名	平成7年度 ふるさとづくり事業 竜洋スポーツ公園整備 管理棟建築工事
工事箇所	竜洋町青平地内
図面の種類	機械設備工事 (衛生、空調)
縮尺	図面番号 M 2 産中 58
測量年月日	設計年月日
事務所名	竜洋町